



氣動扭力控制螺絲起子 TORQUE CONTROL AIR SCREWDRIVER



減速式

普通ネジ径 **2~2.5mm**

GT-S4TFG



ビット止ボール式
5mm

プッシュ始動/消音装置付/後方排氣

GT-S4TG



ビット止ボール式
6.35mm

プッシュ始動/消音装置付/後方排氣

普通ネジ径 **2.2~3mm**

GT-S4TFS



ビット止ボール式
5mm

プッシュ始動/消音装置付/後方排氣

GT-S4TS



ビット止ボール式
6.35mm

プッシュ始動/消音装置付/後方排氣

普通ネジ径 **3~4mm**

GT-S4TFR



ビット止ボール式
5mm

プッシュ始動/消音装置付/後方排氣

GT-S4TR



ビット止ボール式
6.35mm

プッシュ始動/消音装置付/後方排氣

型式	能力 mm 普通ネジ	扭力範囲 N.m	無負荷回転速度 rpm	空気消費量 m ³ /min	ホース継手	全長 mm	重量 g
GT-S4TFG	2.0~2.5	0.3~0.8	2,300	0.28	Rc 1/8	215	565
GT-S4TFS	2.2~3.0	0.5~1.3	1,700	0.28	Rc 1/8	215	555
GT-S4TFR	3.0~4.0	0.7~2.0	1,100	0.28	Rc 1/8	215	565
GT-S4TG	2.0~2.5	0.3~0.8	2,300	0.28	Rc 1/4	215	650
GT-S4TS	2.2~3.0	0.5~1.3	1,700	0.28	Rc 1/4	215	640
GT-S4TR	3.0~4.0	0.7~2.0	1,100	0.28	Rc 1/4	215	650

