

## ・ 氣動鑽



穴徑 6.5mm (鐵工用)  
エアドリル  
**ADR-100**

穴徑 6.5mm (鐵工用)  
エアドリル  
**ADR-65**

品 號	規格	空氣消費量	無負荷回轉數	最大鑽孔直徑 φ	重 量
	型式				
110300120	<b>ADR-65</b>	0.42m <sup>3</sup> /min	2,900rpm	6.5m/m	0.75kg
110300130	<b>ADR-100</b>	0.56m <sup>3</sup> /min	1,400rpm	10m/m	1.25kg

## ・ 電動式刨光機 ・ 不銹鋼溶接燒取加工的利器

特性：  
電動控制900W的強力馬達。  
並控制因負荷變化而產生回轉數低，  
發揮低速逆回轉的特性。  
使不銹鋼溶接部的鏡面加工能更完美。



**EHM-100**

品 號	型式
TB00382-0	#120
TB00383-0	#400
TB00384-0	#600
TB00385-0	#800
TB00386-0	#1000
TB00387-0	磨光盤(Buff)

品 號	型式
TB00381-0	磨光盤組#400,#600,#800, #1000,buff

品 號	型式	使用電源	出力	電流	無負荷回轉數	砂布輪	重量
113800150	<b>EHM-100</b>	AC100V 60Hz	670W	7.0A	2800-11000r.p.m	φ100mm	1.9kg

## ・ 不銹鋼研磨機



**EHL-60**

■ 仕上げベルト



#300      #200      #400

砂布帶

品 號	番 號
TP01202-0	<b>#200</b>
TP01204-0	<b>#300</b>
TP01205-0	<b>#400</b>

品 號	型 式	使用空氣壓力	空氣消費量	砂布尺寸	砂布周速	重 量
113800200	<b>EHL-60</b>	100V				1.7kg