



生産用 氣動扳手一（雙擊錘型）
AIR IMPACT WRENCHES



普通ボルト径 4~5mm


GT-PLRB



ソケット差選角
8mm
取付(ピンロック式)

普通ボルト径 5~6mm


GT-S6MLRB




ソケット差選角
9.5mm
取付(ピンロック式)

普通ボルト径 6~8mm

GT-S60CW



ソケット差選角
9.5mm
取付(ピンロック式)




普通ボルト径 6~8mm

GT-S65W



ソケット差選角
9.5mm
取付(ピンロック式)



GT-P65W



ソケット差選角
9.5mm
取付(ピンロック式)

GT-S70WK



ソケット差選角
9.5mm
取付(ピンロック式) 後方排気/消音装置付

普通ボルト径 8~10mm

GT-P80W



ソケット差選角
12.7mm
取付(ピンロック式)

普通ボルト径 10~12mm

GT-W100P II



ソケット差選角
12.7mm
取付(ピンロック式)

普通ボルト径 12~16mm


GT-P14W



ソケット差選角
12.7mm
取付(ピンロック式)

普通ボルト径 20mm

GT-S20RW



ソケット差選角
19mm
取付(ピンロック式)

普通ボルト径 22mm

GT-S220W



ソケット差選角
19mm
取付(リティナーリング式)

普通ボルト径 33mm

GT-S32RW



ソケット差選角
25.4mm
取付(ピンロック式)

型式	能力 mm 普通ボルト径	扭力範囲(参考) N·m	無負荷回転速度 rpm	空気消費量 m ³ /min	ホース継手	使用エアホース 内径 mm	全長 mm	重量 kg
GT-PLRB	4~5	5~14	9,000	0.2	G 1/4	6.35	180	0.83
GT-S6MLRB	5~6	10~39	8,500	0.25	G 1/4	6.35	200	1.1
GT-S65W	6~8	4.9~68.6	7,500	0.35	Rc 1/4	6.35	210	1.3
GT-S70WK	6~8	9.8~98	7,000	0.39	Rc 1/4	6.35	231	1.3
GT-P65W	6~8	4.9~68.6	8,500	0.38	Rc 1/4	6.35	146	1.43
GT-S60CW	6~8	2.94~39.2	7,300	0.35	Rc 1/4	6.35	255	1.87
GT-P80W	8~10	14.7~137.3	7,500	0.4	Rc 1/4	6.35	164	1.89
GT-W100P II	10~12	29.4~166.7	6,200	0.39	Rc 1/4	6.35	196	2.42
GT-P14W	12~16	98~382.5	6,400	0.47	Rc 1/4	9.5	200	3.2
GT-S20RW	20	230~610	4,800	0.9	Rc 3/8	9.5	300	5.4
GT-S220W	22	196~843.4	4,400	0.7	Rc 3/8	9.5	334	6.85
GT-S32RW	33	500~1,300	3,600	1.0	Rc 1/2	12.7	380	12.2