


## ・ BC型

最高使用壓力0.7kg/cm<sup>2</sup>  
耐壓力1kg/cm<sup>2</sup>  
溫度：0°C~+50°C  
適用：空氣



PH型

型 式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)
BC-2PH	1/4"	1.8
BC-3PH	3/8"	2



SH型

型 式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)
BC-2SH	1/4"	5.6
BC-3SH	3/8"	6

## ・ BBC型付流量調解

最高使用壓力0.7kg/cm<sup>2</sup>  
耐壓力1kg/cm<sup>2</sup>  
溫度：0°C~+50°C  
適用：空氣



PH型

型 式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)
BCV-3PH	3/8"	10




SH型

型 式	相手側 ホースサイズ	質量 (g)
BCC-3SH	3/8"	25


## ・ SPC型(POM)

最高使用壓力10kg/cm<sup>2</sup>  
耐壓力15kg/cm<sup>2</sup>  
溫度：-5°C~+60°C  
適用：空氣、水



PH型

型 式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)
SPC-04PH	4mm (内徑) 用	3.1
SPC-06PH	6mm (内徑) 用	4.0



SH型

型 式	相手側 チューブサイズ	質量 (g)
SPC-04SH	4mm (内徑) 用	6.5
SPC-06SH	6mm (内徑) 用	7.0




PM型

型 式	相手側取り 付けサイズ	質量 (g)
SPC-10PM	Rc 1/8	2.0



SM型

型 式	相手側取り 付けサイズ	質量 (g)
SPC-10SM	Rc 1/8	6.8



PHB型

型 式	相手側取り 付けサイズ	質量 (g)
SPC-04PHB	4mm (内徑) 用	5.9
SPC-06PHB	6mm (内徑) 用	6.2