



- 代騒音值 54 分貝 (dB)  
以下採用 ACMS 自動安全顯示裝置，雙螺旋快速供應所需風量 (30 秒內)



品 號			144001044	144001053	144001050	144001025	144001024	144001035	144001034
冷 卻 方 式			空 冷 式						
型 式			SAS	SAS		SAS		SAS	
項 目			4SD	6SD	6S	8SD	8S	11SD	11S
壓 縮 機	馬 力	HP	5	8		10		15	
	吐出空氣量	m <sup>3</sup> /min	0.44	0.72		1.1		1.6	
	吐出壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	8.5	8.5~6.5		8.5~6.5		8.5~6.5	
	吐出溫度		室 溫 加 15°C 以 下						
	潤滑油量	l	3	4		8		10	
馬 達	空氣槽容量	m <sup>3</sup>							
	吐出管徑	A	10	15		20		25	
	定格出力	kW	3.7	5.5		7.5		11	
	周 波 數	Hz	50/60	50/60		50/60		50/60	
	電 壓	V	三相220	三相220		三相220		三相220	
	極 數	P	2	4		4		4	
寸 法 · 重 量	始 動 方 式								
	全 長	mm	730	865		950		1110	
	長 度	mm	500	565		630		680	
	全 高	mm	770	890		1050		1270	
	重 量	kg	165	230(200)		320(290)		400(365)	
價 格									



# 螺旋式空氣壓縮機

# AIRMAN



品 號			144001155	144001154	144001188	144001185	144001204	144001201-1
冷 卻 方 式			空 冷 式					
型 式			SAS	SAS	SAS	SAS	SAS	SAS
項 目			15SD	15S	22SD	22S	37SD	37S
壓 縮 機	馬 力	HP	20		30		50	
	吐 出 空 氣 量	m <sup>3</sup> /min	2.4		3.7		6.1	
	吐 出 壓 力	kgf/cm <sup>2</sup>	7		7		7	
	吐 出 溫 度		室 溫 加 15°C 以 下					
	潤 滑 油 量	l	11		13.5		23.5	
馬 達	空 氣 槽 容 量	m <sup>3</sup>						
	吐 出 管 徑	A	25		25		40	
	定 格 出 力	kW	15		22		37	
	周 波 數	Hz	50/60		50/60		50/60	
	電 壓	V	三相220		三相220		三相220	
	極 數	P	4		4		4	
寸 法 · 重 量	始 動 方 式							
	全 長	mm	1110		1330		1600	
	全 寬	mm	680		720		840	
	全 高	mm	1270				1450	
	重 量	kg	430(395)		690(360)		960(890)	
價 格								