



隔膜式 - 壓縮機 & 真空幫浦 (兼用)

台灣總代理

Dual type (Air compressor and vacuum pump)

【DC 驅動 - 壓縮機 & 真空幫浦】

NO. **DP0102 / DP0102S**



規格

型號	DP0102	DP0102S
	壓縮機 & 真空幫浦 (兼用)	
作動方式	隔膜式	
達到真空度	-26.6kPa (-200mmHg)	
吐出空氣量	5 L/min	7 L/min
額定電壓	DC12V	DC24V
最高壓力	45 kPa (0.45kgf/cm ²)	
最大電流	0.7 A	0.5 A
使用壓力範圍	-26.6~45kPa (-200mmHg~0.45kgf/cm ²)	
額定時間	連續	
耐用時間	10,000 小時	
吸入口尺寸	ø6mm (外徑)	
吐出口尺寸	ø6mm (外徑)	
線圈絕緣等級	相當於 E 類	
安裝尺寸	50 (L)×30 (W) mm	
外觀尺寸	41(W)×68(L)×77(H) mm (不含橡膠隔振腳)	
本體重量	0.25 kg	
導線長度	400±20 mm	

【DC 驅動 - 壓縮機 & 真空幫浦】

NO. **DP0102H-X1**




規格

型號	DP0102H-X1
	壓縮機 & 真空幫浦 (兼用)
作動方式	膈膜式
達到真空度	-50.7kPa (-380mmHg)
吐出空氣量	4 L/min
額定電壓	DC12V
最高壓力	80 kPa (0.8kgf/cm ²)
最大電流	0.7 A
使用壓力範圍	-50.7~80kPa (-380mmHg~0.8kgf/cm ²)
額定時間	連續
耐用時間	8,000 小時
吸入口尺寸	ø6mm (外徑)
吐出口尺寸	ø6mm (外徑)
線圈絕緣等級	相當於 E 類
安裝尺寸	50 (L)×30 (W) mm
外觀尺寸	41(W)×68(L)×72(H) mm(不含橡膠隔振腳)
本體重量	0.25 kg
導線長度	400±20 mm

用途例




內視鏡




微加工過程中的
切削屑去除

用途例



CD / DVD
媒體印刷機 (搬運)



微加工過程中的
切削屑去除



隔膜式 - 壓縮機 & 真空幫浦 (兼用)

台灣總代理

Dual type (Air compressor and vacuum pump)

【DC 驅動 - 壓縮機 & 真空幫浦】


NO. **DP0105-X1 / Y1**



規格

型號	DP0105-X1	DP0105-Y1
	壓縮機 & 真空幫浦 (兼用)	
作動方式	隔膜式	
達到真空度	-66.6kPa (-500mmHg)	
吐出空氣量	2.8 L/min	
額定電壓	DC12V	DC24V
最高壓力	250 kPa (2.5kgf/cm ²)	
最大電流	1.9 A	0.95 A
使用壓力範圍	-66.6~100kPa (-500mmHg~1kgf/cm ²)	
額定時間	30 分	
耐用時間	2,000 小時	
吸入口尺寸	ø5mm (外徑)	
吐出口尺寸	ø5mm (外徑)	
線圈絕緣等級	相當於 E 類	
安裝尺寸	42(L)×24.5(W) mm	
外觀尺寸	62.5(W)×94(L)×43(H) mm (不含橡膠隔振腳)	
本體重量	0.36 kg	
導線長度	360±20 mm	

用途例



自動販賣機

【DC 驅動 - 壓縮機 & 真空幫浦】

NO. **DP0110 - X1 / X3 / Y1**




規格


型號	DP0110-X1	DP0110-X3	DP0110-Y1
	壓縮機 & 真空幫浦 (兼用)		
作動方式	隔膜式		
達到真空度	-66.6kPa (-500mmHg)		
吐出空氣量	7.5 L/min		
額定電壓	DC12V		DC24V
最高壓力	150 kPa (1.5kgf/cm ²)		
最大電流	1.2 A	1.7 A	0.6 A
使用壓力範圍	-66.6~150kPa (-500mmHg~1.5kgf/cm ²)		
額定時間	連續		
耐用時間	8,000 小時		
吸入口尺寸	ø6mm (外徑)		
吐出口尺寸	ø6mm (外徑)		
線圈絕緣等級	相當於 A 類		
安裝尺寸	50 (L)×30 (W) mm		
外觀尺寸	41(W)×68(L)×77(H) mm (不含橡膠隔振腳)		
本體重量	0.3 kg		
導線長度	360±20 mm	180±20 mm	360±20 mm

* DP0110-X3 採用無炭刷馬達，可控制電機轉速。
此外，還增加了轉速檢測功能。

用途例



CD / DVD
媒體印刷機 (搬運)



電動石臼



隔膜式 - 壓縮機 & 真空幫浦 (兼用)

台灣總代理

Dual type (Air compressor and vacuum pump)

【 DC 驅動 - 壓縮機 & 真空幫浦 】

NO. **DP0125**



規格

型號	DP0125
	壓縮機 & 真空幫浦 (兼用)
作動方式	隔膜式
達到真空度	-33.3kPa (-250mmHg)
吐出空氣量	2.5 L/min
額定電壓	DC12V
最高壓力	30 kPa (0.3kgf/cm ²)
最大電流	0.5 A
額定時間	連續
耐用時間	400 小時
吸入口尺寸	ø3mm (外徑)
吐出口尺寸	ø3mm (外徑)
線圈絕緣等級	相當於 E 類
安裝尺寸	32(L)×32.5(W) mm
外觀尺寸	41.5(W)×76.5(L)×35.5(H) mm (不含橡膠隔振腳)
本體重量	0.08 kg

* -33.3kPa~30kPa 以外的壓力下連續使用場合，請洽業務人員。

【 DC 驅動 - 壓縮機 & 真空幫浦 】

NO. **DP0140**




規格


型號	DP0140
	壓縮機 & 真空幫浦 (兼用)
作動方式	隔膜式
達到真空度	-53.3kPa (-400mmHg)
吐出空氣量	4 L/min
額定電壓	DC12V
最高壓力	50 kPa (0.5kgf/cm ²)
最大電流	0.5 A
額定時間	連續
耐用時間	800 小時
吸入口尺寸	ø5mm (外徑)
吐出口尺寸	ø5mm (外徑)
線圈絕緣等級	相當於 E 類
安裝尺寸	52(L)×36(W) mm
外觀尺寸	90(W)×90(L)×66(H) mm
本體重量	0.19 kg

* -53.3kPa~50kPa 以外的壓力下連續使用場合，請洽業務人員。

用途例




消毒噴霧




護理牙刷

用途例



消毒噴霧



護理牙刷