



液體用 - 極電幫浦

Liquid pump


台灣總代理

【液體用 / 極電幫浦】

NO. **BPS / BPH / BPHS / BPF**



BPH 產品影片



NO.BPS



NO.BPH



NO.BPHS



NO.BPF

規格

型號	驅動電壓	消費電流	自吸力	流量	吐出壓	使用材質				重量	耐化學性適用	○	耐化學性不適用	×
	AC · V	mA	kPa	mL/min	kPa	外殼	接液板	逆止閥	O 形環	g				
BPS-215i	100	3	3	36	20	PP	PP	丁基橡膠 IIR		30	乙醇、稀鹽酸、碳酸鈉、苯、甲醚、甲醚水		二甲苯、礦物油、四氯化碳、三氯乙烯、甲苯、苯	
BPS-235G	100	3	1.5	36	20	POM	PTFE	氟橡膠 FKM		30	乙醇、二甲苯、矽油、煤油、甲苯、苯		氨水、鹽酸、雙氧水、次氯酸鈉、硝酸、硫酸	
BPH-214i	100	15	8	350	18	PP	PP	丁基橡膠 IIR		130	乙醇、稀鹽酸、碳酸鈉、苯、甲醚、甲醚水		二甲苯、礦物油、四氯化碳、三氯乙烯、甲苯、苯	
BPH-214D	100	15	8	350	18	PP	PP	二甲基矽橡膠 VMQ		130	氨水、乙醇、次氯酸鈉、甲醇		燒鹼、四氯化碳、矽油、三氯乙烯、甲苯、苯	
BPH-214E	100	15	8	350	18	PP	PP	乙丙橡膠 EPDM		130	氨水、乙醇、稀鹽酸、氫氧化鉀、苛性鈉、甲醇		二甲苯、礦物油、四氯化碳、三氯乙烯、甲苯、苯	
BPH-214G	100	15	7	350	17	PP	PTFE	氟橡膠 FKM		130	乙醇、過氧化氫、礦物油、次氯酸鈉		丙酮、氨水、冰醋酸、氫氟酸、甲醚水	
BPH-414i	100	30	12	500	35	PP	PP	丁基橡膠 IIR		140	乙醇、稀鹽酸、碳酸鈉、苯、甲醚、甲醚水		二甲苯、礦物油、四氯化碳、三氯乙烯、甲苯、苯	
BPH-414D	100	30	12	500	35	PP	PP	二甲基矽橡膠 VMQ		140	氨水、乙醇、次氯酸鈉、甲醇		燒鹼、四氯化碳、矽油、三氯乙烯、甲苯、苯	
BPH-414E	100	30	12	500	35	PP	PP	乙丙橡膠 EPDM		140	氨水、乙醇、稀鹽酸、氫氧化鉀、苛性鈉、甲醇		二甲苯、礦物油、四氯化碳、三氯乙烯、甲苯、苯	
BPH-414G	100	30	10	450	32	PP	PTFE	氟橡膠 FKM		140	乙醇、過氧化氫、礦物油、次氯酸鈉		丙酮、氨水、冰醋酸、氫氟酸、甲醚水	
BPH-474G	100	30	10	400	35	PPS	PTFE	氟橡膠 FKM		170	乙醇、二甲苯、四氯化碳、矽油、三氯乙烯		丙酮、氨水、氯磺酸、冰醋酸、氫氟酸、甲醚水	
BPH-474P	100	30	10	400	35	PPS	PTFE	Perflo ^{*3}	Perflo, FEP	170	乙醇、三氯甲烷、冰醋酸、苯、甲基乙基酮		氯磺酸、氯油、氯磺酸、甲醚水	
BPHS-414i	100	30	12	700	35	PP	PP	丁基橡膠 IIR		150	乙醇、稀鹽酸、碳酸鈉、苯、甲醚、甲醚水		二甲苯、礦物油、四氯化碳、三氯乙烯、甲苯、苯	
BPHS-414E	100	30	12	700	35	PP	PP	乙丙橡膠 EPDM		150	氨水、乙醇、稀鹽酸、氫氧化鉀、苛性鈉、甲醇		二甲苯、礦物油、四氯化碳、三氯乙烯、甲苯、苯	
BPHS-414G	100	30	12	700	35	PP	PTFE	氟橡膠 FKM		150	乙醇、過氧化氫、礦物油、次氯酸鈉		丙酮、氨水、冰醋酸、氫氟酸、甲醚水	
BPHS-474G	100	30	10	500	35	PPS	PTFE	氟橡膠 FKM		180	乙醇、二甲苯、四氯化碳、矽油、三氯乙烯		丙酮、氨水、氯磺酸、冰醋酸、氫氟酸、甲醚水	
BPHS-474P	100	30	10	500	35	PPS	PTFE	Perflo ^{*3}	Perflo, FEP	180	乙醇、三氯甲烷、冰醋酸、苯、甲基乙基酮		氯磺酸、氯油、氯磺酸、甲醚水	
BPF-465P	100	30	10	400	35	PFA	PTFE	Perflo ^{*3}	Perflo, FEP	350	乙醇、王水、臭氣、四氯化碳、濃硝酸、濃硫酸、發煙硫酸		氯油、氯磺酸、甲醚水	

使用條件	(無結冰和冷凝)
使用環境溫度	+5~50°C ^{*4}
使用周圍濕度	35~85%
使用流體溫度	+5~50°C

*1. 符號是使用 25°C 的水在 60Hz 的電源頻率下，流量在 50Hz 時減少 20% 的性能。當液體冷卻時，止回閥變硬，降低流量和自吸。尤其是氟橡膠，5°C 時流量減半，請留有餘量選擇。高黏度液體的流量會降低，請以實際機器為準。

*2. 耐化學性僅供參考。使用前，請在使用條件下進行檢查。

*3. Perflo 是 Daikin Industries, Ltd. 的產品名稱。

*4. +5~50°C 的使用環境溫度是 50 / 60Hz 可以使用的溫度。如果以更高的頻率運行，幫浦內的溫度會升高。